

K-ZWALLY NeoLink Wheel Control

NeoLink Wandsteuerung
für NeoLink Leuchten




- ___ Stufenlose Regelung der Helligkeit (10-100% für Farbtemperaturen, 1-100% für RGB-Farben)
- ___ Stufenlose Regelung der Farbtemperatur, von 7000K (kaltweiß) bis 2500K (warmweiß) mit Übergang in den Rotbereich
- ___ Stufenloser RGB-Durchlauf
- ___ Automatischer Tageslichtverlauf (Standardverlauf oder jahreszeitenabhängig)
- ___ Aufbau eines NeoLink Netzwerks (automatische Anmeldung von NeoLink Leuchten im Netzwerk)
- ___ Zurücksetzen eines aufgebauten NeoLink Netzwerks (automatische Abmeldung von NeoLink Leuchten aus dem Netzwerk)
- ___ Integration in ein NeoLink Box Netzwerk möglich*
- ___ Einbau in herkömmlichen Unterputz Gerätedosen

■ Hinweis

Für einen problemlosen Einbau des K-ZWALLY ist eine Verbindungsdose mit einer Tiefe von 61 mm zu verwenden!

Technische Daten

Produktbeschreibung	NeoLink Wandsteuerung
Bedienung	Endlos-Potentiometer mit Push-Button Funktion
Betriebsspannung	100V – 240V AC
Frequenzbereich	50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	0,3W
Anschluss/Installation	Platinenklemmen / Unterputz in Gerätedose nach DIN 49073 mit einer Mindestdiefe von 47 mm
Achsendurchmesser	4 mm (kompatibel mit anderen Abdeck-Herstellern)
Prüfungen/Zulassungen	CE / RoHS Konformität



Artikelnummer

Bezeichnung

K-ZWALLY	NeoLink Air Wheel Control – Standard Daylight ; UTC
K-ZWALLY-2	NeoLink Air Wheel Control – Seasonal Daylight ; UTC
K-ZWALLY-3	NeoLink Air Wheel Control – Standard Daylight ; UTC+1
K-ZWALLY-4	NeoLink Air Wheel Control – Seasonal Daylight ; UTC+1

* Nähere Informationen zur NeoLink Box unter www.lumitech.com oder unter www.licht-zum-wohluehlen.com